

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOG HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100010	252613	.	Aanbrengen betonnen roostergoot Type I	st	1,00V	
		Situering: T.p.v. @@@			
		. 9	Belastingklasse volgens EN-1433:			
		@@A-15kN/B-125kN/C-250kN/D-400kN@@			
		Type Nebomax-i ND-320			
		Gotoelement zonder verval			
		Goothoogte 600 mm :			
		Inwendige gootbreedte: 320 mm			
		Uitwendige gootbreedte: 504/540 mm			
		Gootlengte: @@1500/3000 mm@@			
		Goothoogte 800 mm :			
		Inwendige gootbreedte: 320 mm			
		Uitwendige gootbreedte: 501/540 mm			
		Gootlengte: @@1500/3000 mm@@			
		Goten voorzien van opdrijfbeveiliging en gietijzeren randbescherming, KTL gecoat.			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Betonkwaliteit C 60/75. Dooizoutbestendig.			
		Toebehoren:			
		- Gootbegin/einde dicht	st		1,00L
		- Gootbegin/einde met uitloop DN 300	st		1,00L
		- Zandvangelement, tweedelig met uitloop en vuilemmer	st		1,00L
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
		Gietijzeren @@sleuwen/mazenrooster@@ L=0,5m voorzien van schroefbout.			
		Gietijzeren tranenplaat afdekking, gesloten L=0.5m voorzien van schroefbout.			
		Constructie: tweedelig.			