BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOG HOOFD-CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
100010	252613	. . . . .	Aanbrengen betonnen roostergoot Type M	st	1,00	V		
		. . . . .	Situering: T.p.v. @@@					
		. 9 . . .	Belastingklasse volgens EN-1433:					
		. . . . .	@@D-400kN/E-600kN/F-900kN@@					
		. . . . .	Type Nebomax-i ND-520					
		. . . . .	Gootelement zonder verval					
		. . . . .	Goothoogte 800 mm :					
		. . . . .	Inwendige gootbreedte: 520 mm					
		. . . . .	Uitwendige gootbreedte: 704/740 mm					
		. . . . .	Gootlengte: @@1500/3000 mm@@					
		. . . . .	Goothoogte 1000 mm :					
		. . . . .	Inwendige gootbreedte: 520 mm					
		. . . . .	Uitwendige gootbreedte: 703/740 mm					
		. . . . .	Gootlengte: @@1500/3000 mm@@					
		. . . . .	Goothoogte 1200 mm :					
		. . . . .	Inwendige gootbreedte: 520 mm					
		. . . . .	Uitwendige gootbreedte: 701/740 mm					
		. . . . .	Gootlengte: @@1500/3000 mm@@					
		. . . . .	Goten voorzien van opdrijfbeveiliging en gietijzeren					
		. . . . .	randbescherming, KTL gecoat.					
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögel o.g.					
		. . . . .	Betonkwaliteit C 60/75. Dooizoutbestendig.					
		. . . . .	Toebehoren:					
		. . . . .	- Gootbegin/einde dicht	st			1,00	L
		. . . . .	- Gootbegin/einde met uitloop DN 300	st			1,00	L
		. . . . .	- Zandvangelement, tweedelig met uitloop en vuilemmer	st			1,00	L
		. . . . .	Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.					
		. . . . .	Gietijzeren sleuvenrooster L=0,5m voorzien van schroefbout.					
		. . . . .	Gietijzeren tranenplaat afdekking, gesloten L=0.5m					
		. . . . .	voorzien van schroefbout.					
		2	Constructie: tweedelig.					

Conceptversie