

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGI HOOFD- CODE	SNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
100010	252799	. . . . .	Aanbrengen putrand met deksel	st	1,00 V	
		. . . . .	Situering; T.p.v. @@@			
		. . . . .	Gietijzeren ronde rand met betonvoet en bijbehorend	st		1,00 L
		. . . . .	rond gietijzeren deksel			
		. . . . .	Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124			
		. . . . .	Leverancier: Nering Bögél o.g.			
		. . . . .	Type N 3525 NB-R Centerblock			
		. . . . .	Mangat: Ø 520 mm			
		. . . . .	Randhoogte 170 mm			
		. . . . .	Putrand voorzien van tweezijdige rubberoplegging /			
		. . . . .	opsluiting			
		. . . . .	Dekseluitvoering:@@@zonder ontluhtingsgaten\met			
		. . . . .	ontluhtingsgaten@@@			
		. . . . .	@@@zonder vergrendeling\met vergrendeling@@@			
		. . . . .	Voorzien van randopschrift:@@@RW\VW\DR\IW\SW			
		. . . . .	@@@			
		. . . . .	Voorzien van dekselopschrift:@@@regenwater\			
		. . . . .	vuilwater\schoonwater\infiltratie\drain@@@			
		. . . . .	Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat			
		. . . . .	volgens BRL 9203.			
		. . . . .	Plaatsen volgens plaatsingsvoorschriften leverancier			
		. . . . .	(uitwendig 800x800mm/inwendig 600x600mm).			