

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252701	. . . . .	Aanbrengen putrand met deksel. Situering: t.p.v. @@@	st	1,00	V
		.9. . . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel, verkeersklasse D-400kN volgens NEN-EN-124	st		1,00 L
		. . . . .	Leverancier: Nering Bøgel o.g.			
		. . . . .	Type N365 NB-R Centernorm			
		. . . . .	Mangaf Ø520mm.			
		. . . . .	Hoogte: 170 mm			
		. . . . .	Deksel voorzien van tweezijdige rubber oplegging/opsluiting (SBR)			
		. . . . .	Deksel uitvoering:			
		. . . . .	@@@zonder ontluchttingsgaten/met ontluchttingsgaten@@@			
		. . . . .	@@@zonder vergrendeling/ met vergrendeling/@@@			
		. . . . .	Voorzien van deksel opschrift:			
		. . . . .	@@@regenwater/vuilwater/infiltratie water/schoon water/drain/brandput@@@			
		. . . . .	Voorzien van rand opschrift:			
		. . . . .	@@@RW-VW-IW@@@			
		. . . . .	Putafdekking leveren onder KOMO productcertificaat Volgens BRL9203			
		. . . . .				