

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
100010	252614	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	1,00	V
		Situering: T.p.v. @@@			
		.9.	Trottoirkolk, klasse B-125 kN, type BS 442 LD / OB 416	st		1,00 L
		Afmetingen: 400 x 350 mm,			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Voorzien van HDPE uitlaat, stankscherm, inlaatstuk en scharnierend rooster met			
		steeknokvergrendeling.			
		Passend bij trottoirband 13/15 en 18/20.			
		Onderbak: HDPE explosie veilig.			
		Diameter uitlaat: enkel HDPE ø125mm, spie mogelijk			
		Trottoirkolk leveren onder KOMO certificaat volgens NEN EN-124.			
		Plaatsing volgens plaatsingsvoorschriften leverancier.			
	9.	Totale hoogte: 1410 mm			
	1	Constructie: tweedelig			
					